

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Numarul. : EC-05-MCP

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **PLASTIBET 35**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (*astfel cum este prevăzut de fabricant*):

EN 934-2: T2

Aditiv plastifiant/reducator de apa pentru betoane

3. Numele, denumirea sociala si adresa de contact a fabricantului:

SC ERCA CHIM RO SRL
RO 31318153 ; J35/577/05.03.2013
307285 Mosnita Noua, nr.853, cam.2, jud. Timis,
tel: +40 371/353678, fax: +40 256467118
laborator@ercachim.ro

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (*al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011*):

Neaplicabil

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (*astfel cum este prevăzut în anexa V*):

Sistem 2+,

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SR EN 934-2+A1:2012- Partea 2: Aditivi pentru beton

Organismul notificat: **RAD CERT SRL, Bucuresti, str. Mircea Voda, nr.44, bloc M17/1, sector 3 avand numar de identificare : 2293**

a efectuat : **Inspekția inițială a fabricii și sistemul de control al producției în fabrică, Sistemul 2 +**
a emis: **Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică: Nr. 2293-CPR-0126**

7. Performanța declarată

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatia tehnica armonizata
Continut de cloruri	Max 0,1% de masa	SR EN 934-1, T1
Continutul de alcalii	Max 4% de masa	SR EN 934-1, T1
Comportamentul la coroziune	Contine numai componentii aprobati din EN 934-1:2008, Anexa A1	SR EN 934-1, T1
Substante periculoase	Absente	SR EN 934-1, T1
Valoare PH	8-10	SR EN 934-1, T1
Reducerea apei	Amestecul de incercat \geq 5% comparativ cu amestecul de control	SR EN 934-2, T2
Rezistenta la compresiune	La 7 si 28 zile : Amestecul de incercat \geq 110% fata de amestecul de control	SR EN 934-2, T2
Continutul de aer in betonul proaspat	Amestecul de incercat \leq 2% de volum peste amestecul de control,numai daca nu sunt alte prevederi stabilite de producator	SR EN 934-2, T2

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Chimist Dobra Ciprian

Mosnita Noua,05.05.2017





2293

SC ERCA CHIM RO SRL

Mosnita Noua nr 853 cam 2, jud Timis

14

2293-CPR-0126

PLASTIBET 35

DATE TEHNICE

Dozaj recomandat: 0,4 – 1 % la 100 kg ciment

PASTRARE SI DEPOZITARE

Aditiv pentru beton plastifiant/reducator de apa

SR EN 934-2 +A1 :2012 T2

DoP-EC-05-MCP

Continut maxim de cloruri 0,1%

Continut maxim de alcalii 4,0%

Producator: SC ERCA CHIM RO SRL ,
Mosnita Noua, Nr. 853, cam.2, jud Timis cod 307285
Telefon 0356711580, fax 0256467118
www.ercachim.ro

componente aprobate de SR EN 934-1:2008 anexa A.1

Substante periculoase: vezi FS

Beneficiar

Lot:

Data prod.

GREUTATE NETA: 1210 kg

Valabilitate:12 luni de la data producției